



1 : DAS FÜLLEN | DAS GERÄT IST AUSGESCHALTEN UND OHNE STROMVERSORGUNG

- Füllen Sie den Tank (ca. 1,2 L insgesamt) mit Leitungswasser (am besten warmes Wasser). Nutzen Sie dafür die mitgelieferten Behälter und Trichter.
- Schließen Sie die Verschlusskappe mit zwei Finger (ohne Krafteingriff sonst kann die Dichtung beschädigt werden).
- Das Gerät ans Netz anschließen. Auf den Schalter drücken, die orangefarbene Heizungsanzeige leuchtet ca. 8 Minuten lang. VAPODIL ist Startbereit sobald das Licht aus ist. Danach gibt es keine Wartezeit mehr: die Anzeige geht während dem gesamten Putzvorgang aus und an, um den Dampf immer durchgehend beizubehalten.

DAS GERÄT NIE DIREKT UNTER DEM WASSERHAHN FÜLLEN!



2 : DAS FÜLLEN WÄHREND DER ANWENDUNG



- Leuchten beide Orange und Rote Schalter? Dann hat VAPODIL kein Wasser mehr, und kann somit keinen Dampf mehr bilden.
- VAPODIL ausschalten und den Stecker herausziehen.
- Der Druck ist, bei der Öffnung, sehr hoch. VAPODIL verfügt deshalb über eine Sicherheit. Um die Verschlusskappe zu öffnen: drücken Sie mit einer Hand auf den Dampfauslöser, bis der Druck vollständig abgelassen ist, und öffnen Sie mit der anderen Hand die Verschlusskappe.
- Informationen zum Befüllen finden Sie in Absatz 1 oben.



3 : SICHERHEIT



- Berühren Sie nicht das Messingende des Spritzgeräts, oder das Metallschraubteil der Kappe (heiß).
- Spülen Sie das Kondenswasser vor jedem Neustart des VAPODIL aus dem Rohr (auch nach einer Minute Pause).
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn VAPODIL 1 Stunde lang nicht verwendet wird.
- Verdrehen Sie niemals den Schlauch, damit der Dampf immer auf natürliche Weise und ohne Hindernisse strömen kann
- Blockieren Sie die Verriegelung an der Pistole, wenn Sie Zubehör wechseln. Entriegeln Sie die Verriegelung, um den Dampf zu aktivieren. Andernfalls kann der Dampfauslöser durch Erzwingen brechen.
- Wenn VAPODIL nicht verwendet und eingeschaltet ist, lassen Sie die Pistole im VAPODIL-Tragegriff ruhen.



4 LAGERUNG

- Der Tank muss am Ende des Gebrauchs nicht geleert werden (es sei denn, die Dauer beträgt mehr als 4 Wochen).
- Zerlegen Sie alle Zubehöerteile (insbesondere das Spritzgerät, das beim Starten nur sehr schwer zu entfernen ist, da die O-Ringe beim Abkühlen «kleben»).
- Wickeln Sie das Elektrokabel richtig um das Gerät oder bewahren Sie es in der Vapochette auf (binden Sie keine Knoten).





5 : PFLEGE

- Gießen Sie vor dem ersten Gebrauch des Tages und vor dem Einschalten des VAPODIL ein wenig Wasser in den Tank, schütteln Sie VAPODIL vorsichtig und gießen Sie das Wasser in den Krug oder einen anderen Behälter, um Folgendes zu überprüfen:
- Wenn das Wasser klar und ohne Ablagerungen ist, muss nicht entkalkt werden.
- Wenn sich Rückstände wie Sand im Wasser befinden, müssen Sie, am Ende des Arbeitstages, den VAPODIL entkalken.

Zum Entkalken: VAPODIL ist abgekühlt, den Rest des Wassers aus dem Tank entleeren. Gießen Sie 10 cl weißen Essig und 40 cl Hahnenwasser in einen Krug - **Füllen Sie den VAPODIL - Tank niemals vollständig mit der Mischung, da sonst die Verschlusskappe blockiert.** Gießen Sie die Wasser-Essig-Mischung in den VAPODIL-Tank. VAPODIL einschalten. Wenn die Heizungsanzeige erlischt, schalten Sie VAPODIL aus und ziehen Sie den Netzstecker. 4 Stunden oder maximal 1 Nacht stehen lassen. **In dieser Phase nicht sprühen.** Leeren Sie den Tank und spülen Sie ihn mindestens zweimal mit sauberem Wasser aus.

Wartung der O-Ringe am Ende der Pistole und der 2 Verlängerungen: überprüfen Sie vor jedem Gebrauch das Vorhandensein der 2 Dichtungen und beschichten Sie sie mit Flüssigseife oder Spülmittel (kein Fett).



6 : MIKROFASER



- Waschen Sie die Mikrofasern vor dem ersten Gebrauch allein bei 30° C ohne Weichspüler.
- Waschen Sie sie nach jeder Raumpflege, vorzugsweise in einer Maschine bei mindestens 60° C bis zu 90° C, wenn sie sehr schmutzig sind, **ohne Weichspüler**, herkömmliches Schleudern.
- Vermeiden Sie es, sich in der Maschine mit anderen Tüchern und anderen Mikrofasern zu vermischen, oder isolieren Sie diese in einem Waschnetz
- **Vermeiden Sie den Trockner.**

Bei Fragen zum Kundendienst:

Telefon direkt an die Zentrale +3388182141 oder per E-Mail an sav@vapodil.com



Vorsichtsmaßnahmen

Inbetriebnahme | Sicherheit | Pflege

Vapodil®

Schonend reinigen !

www.vapodil.com