


# Précautions d'utilisation

Mise en route | Sécurité | Entretien

Vapodil®

Ménagez-vous !

www.vapodil.com

# Remplissage

## 1 REMPLISSAGE | APPAREIL ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ

- Remplir la cuve (environ 1,2 L au total) d'eau du robinet (chaude pour une utilisation plus rapide) à l'aide du pichet et de l'entonnoir fournis.
  Utiliser **UNIQUEMENT** de l'eau du robinet (pas d'eau déminéralisée, osmosée, du sèche-linge ou de récupération de pluie) à l'aide du pichet et de l'entonnoir fourni et maintenir une Microfibre au bord du goulot afin de sentir le remplissage. Utiliser **UNIQUEMENT** de l'eau (pas d'ajout de produit, savon ou huiles essentielles).
- Fermer le bouchon avec le pouce et l'auriculaire (ou l'annulaire pour les petites mains). Cela pour ne pas forcer et de doser naturellement le serrage sans endommager le joint.
- Brancher, appuyer sur l'interrupteur, le voyant orange de chauffe s'allume pendant environ 8 min. Une fois le voyant orange éteint, VAPODIL est prêt à être utilisé. Après, il n'y a plus d'attente : le voyant orange s'allumera et s'éteindra en cours d'utilisation pour maintenir la vapeur en continu.

**NE PAS REMPLIR DIRECTEMENT L'APPAREIL SOUS LE ROBINET !**







## 2 REMPLISSAGE EN COURS D'UTILISATION





- Lorsque les voyants orange et rouge sont allumés : VAPODIL n'a plus d'eau et ne produit plus de vapeur.
- Éteindre VAPODIL et le débrancher.
- Si le bouchon du VAPODIL tourne dans le vide, c'est qu'il reste de la pression. **ATTENTION : ne pas tenter de FORCER l'ouverture : risque de brûlure !**
- Ainsi, pour ouvrir le bouchon, presser la gâchette vapeur d'une main jusqu'à élimination complète de la pression et ouvrir le bouchon délicatement de l'autre main.
- **ATTENTION : manipuler VAPODIL avec précaution !** Si la cuve est chaude avec un résidu d'eau, il a un risque important de projection d'eau brûlante.
- **ATTENTION : remplir avec précaution Vapodil** si la cuve est chaude pour éviter de se blesser gravement – dans tous les cas, verser doucement au début.
- Pour le remplissage, se reporter au paragraphe 1

**Avant la 1ère utilisation de la journée**, consulter le paragraphe 5.

## 3 SÉCURITÉ

- Ne pas toucher le bout en laiton du sprayer ni la partie de vissage métallique du bouchon (brûlant).
- Purger l'eau de condensation du tuyau avant chaque reprise en main du VAPODIL (même après arrêt d'1 min)
- Couper l'alimentation électrique si VAPODIL n'est pas utilisé durant 20/30 minutes.
- Ne jamais vriller le flexible pour toujours permettre à la vapeur de passer naturellement et sans obstacle.
- Bloquer le loquet de verrouillage sur le pistolet lors du changement des accessoires. Débloquer le loquet pour actionner la vapeur, sinon, en forçant, la gâchette vapeur peut se briser.
- Lorsque VAPODIL est inutilisé et allumé, laisser le pistolet reposer dans le panier de VAPODIL. **Ne pas bloquer le pistolet dans l'anse de transport du VAPODIL.**






## 4 RANGEMENT

- Inutile de vider la cuve à la fin de l'utilisation (sauf si la durée est supérieure à 4 semaines).
- Démonter tous les accessoires (en particulier le sprayer qui serait très difficile à enlever au redémarrage car les joints toriques « collent » en refroidissant).
- Enrouler correctement le câble électrique autour de l'appareil ou le ranger dans sa Vapochette (ne pas faire de nœuds).





## 5 MICROFIBRES



- Avant la toute première utilisation, laver les microfibres seules à 30°C, sans assouplissant.
- Les laver après chaque ménage, de préférence en machine à 60°C minimum jusqu'à 90°C si très sales, **sans assouplissant**, essorage classique.
- Éviter le mélange, en machine, avec d'autres linges et d'autres microfibres ou les isoler dans un filet de lavage.
- **Éviter le sèche-linge**.

# 6 ENTRETIEN DE VOTRE VAPODIL

## Avant la première utilisation du jour

Appareil froid et éteint.

1. **Remplissez de moitié la cuve d'eau du robinet**, secouez doucement, puis videz dans un récipient transparent.
2. **Eau claire ?** Aucun détartrage nécessaire.
3. **Eau trouble/laiteuse ou avec dépôts (calcaire/sable) ?** Rincez jusqu'à obtenir une eau claire. **Détartrez avant la prochaine utilisation.**
4. Epongez toute eau ayant débordé, en particulier sous l'appareil

## Détartrage

Appareil froid et éteint.

1. **Videz la cuve avant de commencer.**
2. **Préparer un mélange vinaigre blanc / eau comme suit**

| Vinaigre blanc | Vinaigre | Eau |
|---|---|---|
| **Dosage 8%** | 15 cl | 60 cl |
| **Dosage 12 à 14%** | 8 cl | 60 cl |

3. Versez le mélange dans la cuve.
4. Allumez Vapodil pour chauffer.
5. Voyant de chauffe éteint ? **Éteignez et débranchez.**
6. Laissez agir **4 h à une nuit maximum.**
7. Après refroidissement, videz et rincez **2 fois avec au moins 1 L d'eau claire à chaque fois.**

**À NE JAMAIS FAIRE**

- Remplir entièrement la cuve de mélange détartrant.
- Vaporiser le mélange eau + vinaigre.

## Joints toriques

Avant chaque utilisation

- Vérifiez la présence des 2 joints du pistolet et des rallonges.
- **Lubrifiez légèrement** avec du **savon liquide** ou du **liquide vaisselle**. ATTENTION : **Jamais de matière grasse** (huile…)





## Arrêt d'usage de 3 semaines ou plus

- Après le dernier usage, **laissez refroidir** votre Vapodil **puis videz entièrement la cuve**.
- Stockez le NVS en ayant **retiré le bouchon**

**Pour toute question de SAV :**
Téléphoner directement au siège 03 88 18 21 41 ou contacter par email sav@vapodil.com



202611061050